

HBCS-2DUWB

RIPRISTINO PAIRING DONGLE 2.4G + FACTORY SETTINGS *RESTORE 2.4G DONGLE PAIRING + FACTORY SETTINGS*

Eseguire lettura dei codici di programmazione dal punto 1 al punto 11.
Scan the programming codes from point 1 to 11.

1. Lettura Barcode / *Scan Barcode*



CONFIG1

2. Lettura Barcode / *Scan Barcode*



DEFAULT

3. Lettura Barcode (potrebbe essere non letto), passare al punto 4
Scan Barcode (may be unread), skip to step 4



SERIAL

4. Lettura Barcode / *Scan Barcode*



5. Lettura Barcode / *Scan Barcode*



6. Lettura Barcode / *Scan Barcode*



7. Dopo l'operazione dei punti 1-6, provare a leggere un codice a barre qualsiasi.
Se il Barcode non viene letto proseguire con i punti 8-12 per l'associazione forzata.
After the operation of points 1-6, try to read any barcode.
If the barcode is not read, continue with points 8-12 for forced association.



%%SpecCode93

8. Disconnettere il dongle USB / *Disconnect the USB dongle*

9. Lettura Barcode / *Scan Barcode*



%%SpecCodeA8

10. Lettura Barcode / *Scan Barcode*



%%SpecCode99

11. Inserire il dongle USB / *Connect the USB dongle*